



प्रदेश सरकार

गुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय, जुम्ला



फोन: ०८७५२००२७

इमेल: akcjumla@gmail.com

प. स.-२०७७/०७८

कर्णाली प्रदेश, नेपाल

च. न.:-

मिति: २०७७/११/१८

प्रि-फ्याव प्रविधिको कोल्ड स्टोर निर्माण कार्यक्रमका लागि (क्याटलग सपिङ्ग) प्रस्ताव आव्हानको सूचना
सूचना I सूचना II सूचना III

सूचना नं २९

यस कार्यालयको २०७७/०७८ को कार्यक्रम अनुसार तपशिलमा उल्लेखित प्रि-फ्याव प्रविधिको कोल्ड स्टोरहरू सहकारी/समूह लाई ७०% मुल्य अनुदानमा जडान गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को (चौथो संसोधन) को नियम ३१ (ख) बमोजिम प्रि-फ्याव प्रविधिको कोल्ड स्टोर निर्माण तथा जडान सहित कार्य गर्नका लागि निर्धारित दर (क्याटलग सपिङ्ग) विधि बाट गरिने खरिद बमोजिम खरिद प्रयोजनका लागि सूचि तयार गर्नु पर्ने भएकाले सम्बन्धित प्रि-फ्याव प्रविधिको कोल्ड स्टोर उत्पादन उद्योग, कम्पनी, आधिकारीक विक्रेताबाट यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले २१ दिन (मिति २०७७/१२/०९ गते) भित्र यस कार्यालयमा सूचिकृत हुन उक्त सामाग्री विक्री तथा जडान गर्न नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय बाट प्राप्त भएको अनुमती पत्र सो को अध्यावधिक नविकरण भएको पत्र, ब्यावसायिक लेखा नम्बर, तथा मुल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र, उत्पादकको आधिकारीक स्पेशिफिकेशन, मुल्य गुणस्तर तथा सुविधा सहितको जानकारीमुलक (क्याटलग ब्रोसर) नियमानुसारको कर चुक्ता गरेको प्रमाणित कागजात, संलग्न गरी शिलबन्दी दर भाउ प्रस्ताव पेश गर्नुहुनु सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। रित्त पूर्वक नभएको र म्याद नागि आएको प्रस्ताव लाई मान्यता दिईने छैन। प्राप्त प्रस्ताव उपर छानविन गरी सूचिकृत गर्ने नगर्ने अधिकार यस कार्यालय लाई निहित रहनेछ।

तपशिल

१, प्रि-फ्याव कोल्ड स्टोर (Fruit and Vegetable Storage room) संख्या: ४ (चार) वटा
TECHNICAL SPECIFICATION (Large)

Gross internal volume (C.F.T.)	3500.78
Floor shape	Rectangle
Product storage quantity approx.	20 Metric ton (Approximately)
Size Room Size (Fit)	18'-6.4", x25'-2.3" x7'-6" (LxB xH)
Product in coming temperature	Ambient Temperature (25°C)
Room Temperature	0°C to 4°C
Pull down time	24 Hour
Panel construction	Prefabricated sand witch PUF panel with panel to panel camlock joints, Panel thickness 75MM, PUF (Poly-urethane foam), density 40+2kg/m ³ .
Panel surface materials	Both side PPGI (Pre-painted galvanized iron) sheet. Thickness of PPGI sheet: 0.45mm.
Floor surface materials	PPGI (Pre-painted galvanized iron) sheet, thickness: 0.45mm.
Door accessories	Thermally sealed flush types wing floor with heavy duty hinge and handle, with closer for push type gasket which is easy to operate and hasal on glife.
Door openings	30" x 72" (W x D).
Number of doors	1 Nos.
Kick plate	Safety release knobis placed at the inner side of the floor for safety precautions.
Refrigeration Unit Specifications.	
Refrigeration unit model	CR-41
No. of refrigeration unit	2
Refrigeration unit type	Air-cooled split type.
Condenser type	Air-cooled aluminum and copper tube type. Compressor make Emerson.
Compressor type	Hermetic ciproccating compressor.
Evaporating coil	Aluminum finand coppertubetype
Power consumption	3.1kW
Refrigerant	R-407
Power supply	440 Volt, 50Hz, 3phase.
Defrosting method	Off-cycle
Humidifier	1 Number



प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
कृषि विकास कार्यालय, जुम्ला
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

visit nepal
2020

फोन: ०८७५२००२७
इमेल: akcjumla@gmail.com

प. स:-२०७७।०७८

च.न:-

मिति: २०७७।११।१८

२. फ्रिज्याब कोल्ड स्टोर (Fruit and Vegetable Storage room) संख्या: ३ (तिन) वटा
TECHNICAL SPECIFICATION (Small)

Gross internal volume (C.F.T.)	972.15
Floor shape	Rectangle
Product storage quantity approx.	10 Metric ton (Approximately)
Size Room Size (Fit)	11'-10.4", x 10'-11" x 7'-6" (LxB xH)
Product in coming temperature	Ambient Temperature (25°C)
Room Temperature	0°C to 4°C
Pull down time	24 Hour
Panel construction	Prefabricated sand witch PUF panel swith panel to panel camlock joints, Panel thickness 75MM, PUF (Poly-urethane foam), density 40+2kg/m ³ .
Panel surface materials	Both side PPGI (Pre-painted galvanized iron) sheet. Thickness of PPGI sheet: 0.45mm.
Floor surface materials	PPGI (Pre-painted galvanized iron) sheet, thickness: 0.45mm.
Door accessories	Thermally sealed flush types wing floor with heavy duty hin gesand handle, with closer for push type gasket which is easy too per at eand has along life.
Door openings	30"x72" (WxD).
Number of doors	1 Nos.
Kick plate	Safety release knobis placed at the inner side of the floor for safety precautions.
Refrigeration Unit Specifications.	
Refrigeration unit model	CR-41
No. of refrigeration unit	1
Refrigeration unit type	Air-cooled split type.
Condenser type	Air-cooled aluminum and copper tube type. Compressor make Emerson.
Compressor type	Hermetic reciprocating compressor.
Evaporating coil	Aluminum finand copper tube type
Power consumption	3.1kW
Refrigerant	R-407
Power supply	440 Volt, 50Hz, 3 phase.
Defrosting method	Off-cycle
Humidi fier	1 Number

नोट:

- यसमा उल्लेख नभएका अन्य कुराहरु कार्यालयले तोके अनुसार हुनेछ।
- शिलबनदी दरभाउ पत्र रु २०००। तिरी यस कार्यालयबाट प्राप्त हुनेछ।

(Handwritten Signature)
कार्यालय विकास
मिति: २०७७।११।१८
(सहकारी विकास विभाग)